Спецификация электроталей ТЭ-050

1. Грузоподъемность, тс: 0,5
2. Скорость:
   подъема, м/мин 8
   передвижения, м/мин. 20
3. Характеристика режимов работы механизмов

Механизм	Режим работы	Продолжительность работы <ПВ), %	Число включений в час
подъема	средний	25	128
передвижения	средний	40	60

4. Род электрического тока — переменный, трехфазный. Частота 50 гц, напряжение 380 вольт.
5. Монорельсовый путь — двутавровые балки №№ 16 ... 22 и 24 ГОСТ 8239—72 и № 18М и 24М ГОСТ 19425—74.

Параметры тали в зависимости от исполнения

Параметр	Исполнение талей ТЭ-050		
	711	521	531
6. Высота подъема, м	6	12	18
7. Наименьший радиус закругления пути, м	1	1	1
8. Давление на каток максимальное, кгс	240	155	155
9. Масса, кг не более	80	111	126

10. Характеристика каната

Конструкция (усл. обознач.)	Диаметр каната, мм	Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2	Разрывное усилие каната в целом, жгс	Расчетное натяжение ветви каната, кгс	Коэффициент запаса прочности	Высота подъема, м	Длина каната, м
5.4-Г-1-Н ГОСТ 3971-74	5,4	180	1480	258	5,74	6 12 18	15 27 39